

WWW.PROLIMSE.COM



LA
SEGURIDAD
NO ES UN
ACCIDENTE



FELL
SAFE



PROTECCIÓN VISUAL

TURBINE



CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Marco gris de nylon.
- Absorción de UV al 99.9%
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1: 2010.

STEELPRO
SAFETY®

SPY AF



CARACTERÍSTICAS:

- Luna 100% policarbonato oftálmico.
- Patillas de PVC de alta resistencia.
- Resistencia al UVA/UVB Nivel U6.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1:2010

STEELPRO
SAFETY®

TOP GUN



CARACTERÍSTICAS:

- 100% policarbonato oftálmico.
- Patilla y marco de PVC.
- Resistencia al UVA/UVB nivel U6.
- Modelo luna clara y luna oscura
- Norma ANSI Z87.1: 2010

STEELPRO
SAFETY®

ALPINE



CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Patillas de goma.
- Protección UV al 99%.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

CLUTE®

ASTRO



CARACTERÍSTICAS:

- Luna de policarbonato
- Marco de PVC ligero.
- Protección UV al 99%.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

CLUTE®

ASTRO OTG



CARACTERÍSTICAS:

- Luna de policarbonato.
- Protección UV al 99%.
- Patillas con ajuste telescópico y angular (4 posiciones) .
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

CLUTE®

ALTIMETER



CARACTERÍSTICAS:

- Luna y patillas de policarbonato.
- Patillas y banda elastica desmontables.
- Protección UV al 99%.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

MSA
The Safety Company

ECO LINE



CARACTERÍSTICAS:

- Lente y patilla de policarbonato.
- Protección UV al 99%.
- Diseño clásico y liviano.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1 / EN166

Libus

ARGON



CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato, patilla ajustable a 4 posiciones de largo.
- Protección UV al 99%.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87 / EN166

Libus

PROTECCIÓN VISUAL

VIRTUA



CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Anti-Empañante / Anti-Rayadura.
- Filtro UV 99,9%
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

3M

ECO 3M



CARACTERÍSTICAS:

- Lente y patillas de policarbonato.
- Anti-Empañante / Anti-Impacto .
- Filtro UV 99,9%
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

3M

CLÁSICOS



CARACTERÍSTICAS:

- Lente y patillas de policarbonato.
- Anti-Empañante / Anti-Rayadura.
- Filtro 99,9% UV.
- Modelo luna clara y luna oscura.
- Norma ANSI Z87.1

3M

SOBRELENTE SAFE



CARACTERÍSTICAS:

- Mica 100% policarbonato.
- Protección UV.
- Puente nasal cómodo
- Patillas ajustables
- Norma ANSI Z87.1

TRUPER®

VISION



CARACTERÍSTICAS:

- Mica 100% policarbonato.
- Protección UV, puente nasal suave con armazón de nylon.
- Patillas ajustables.
- Norma ANSI Z87.1

TRUPER®

OXICORTE



CARACTERÍSTICAS:

- Gafas para soldar con 4 válvulas de ventilación.
- Puede usarse con lentes graduados.
- Uso en oxicorte y corte por plasma.
- Incluye lente sombra no. 6

TRUPER®



PROTECCIÓN DE MANOS

MULTIFLEX PU



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido 100% en poliéster flexible negro sin costuras internas.
- Resistente a la abrasión y desgaste.
- EN 420: 2003 + A1:2009 / EN 388

STEELPRO
SAFETY

SUPERFLEX PU



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido de poliéster sin costura de galga Nº13.
- Recubrimiento de poliuretano
- CE EN 388

C LUTE

GLOBALFLEX



CARACTERÍSTICAS:

- Recubiertos de Poliuretano.
- Fabricado de un punto tejido de Nylon sin costuras.
- EN 388 / EN 420

PROSIT

PU TRUPER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados de nylon recubiertos de poliuretano.
- Puño tejido.
- CE EN 388

TRUPER

G40 PU



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido sin costuras, ofrece excelente respirabilidad y comodidad.
- Puño tejido.
- EN 388 / EN 420

KLEENGUARD

MULTIFLEX



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido flexible en poli algodón de alta calidad sin costuras internas.
- Apto para trabajo de alta tenacidad.
- EN 420: 2003 + A1:2009 / EN 388

STEELPRO
SAFETY

SUPERFLEX



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido sin costura de poly algodón de galga Nº10.
- Recubrimiento en la palma de látex.
- CE EN 388

C LUTE

LATEX TRUPER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados de poliéster.
- Recubrimiento de látex rugoso en palma, protección contra cortes.
- EN 388

TRUPER

G40 LATEX



CARACTERÍSTICAS:

- El guante tiene un recubrimiento rugoso de látex.
- Tejido de punto poliéster y algodón negro sin costuras.
- EN 388:2016 / EN 420

KLEENGUARD

PROTECCIÓN DE MANOS

NITRILO TRUPER



CARACTERÍSTICAS:

- Excelente agarre en superficies húmedas.
- Recubrimiento de nitrilo liso en palma.
- EN 388



G40 NITRILO



CARACTERÍSTICAS:

- Excelente agarre en superficies húmedas.
- Nivel más alto en resistencia al rasgado
- EN 388 / EN 420



CUT 5 PU



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con poliamida-poliéster y fibra de vidrio.
- Palma recubierta de PU negro.
- Tejido de alta resistencia al corte.
- EN 420 / EN 388 / ANSI/ISEA 105



CUT 5 NITRILO



CARACTERÍSTICAS:

- Palma con recubrimiento de nitrilo.
- Flexible y de alta destreza, grosor de 2,06-2,10 mm.
- Tejido de alta resistencia al corte.
- EN 420 / EN 388



CUT 5



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido sin costura de galga Nº13.
- Recubrimiento de PU.
- Otorga una excelente resistencia al corte nivel 5.
- CE EN 388



G60 CUT 5



CARACTERÍSTICAS:

- Guantes resistentes al corte Nivel 5.
- Recubierto con un polietileno con fibras de vidrio y acero inoxidable.
- Resistencia a la abrasión.
- EN 420 / EN 388



HYFLEX 117-27



CARACTERÍSTICAS:

- Resistentes a la abrasión.
- Recubierta de PU.
- Tejido de alta resistencia al corte.
- 388 / ANSI 6 / ANSI A2



VENICUT58



CARACTERÍSTICAS:

- Tejido sin costura de galga Nº13.
- palma impregnada de PU.
- Resistencia a la abrasión.
- ISO 21420 / EN 388 / ANSI-ISEA 105



TRUPER CARNAZA



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados de Carnaza / Loneta.
- Resistencia a materiales abrasivos, al desgarrar y perforación.
- EN 388



PROTECCIÓN DE MANOS

BADANA



CARACTERÍSTICAS:

- Material en Cuero bovino de color amarillo y blanco con puño de seguridad.
- Costuras internas reforzadas.
- EN420:2003 + A1:2009 / EN388

STEELPRO
SAFETY

BADANA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de cuero badana grado BC
- Elástico de ajuste en dorso y ribete rojo bordado en muñeca
- Dedo pulgar de tipo ala.
- Largo: 9.5".
- EN 388

C LUTE®

BADANA



CARACTERÍSTICAS:

- Material 100% cuero badana para uso general.
- Elástico de ajuste en el dorso y ribete bordado en la muñeca.
- Largo de 9.5".
- EN 388

TECSEG

BADANA



CARACTERÍSTICAS:

- Recomendados para tareas generales de riesgos mecánicos medios/bajos.
- Fabricado en cuero badana.
- Costuras internas, grosor de 0,9-1,1mm.

STEELPRO
SAFETY

SOBREGUANTE



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con cuero de cabra y costuras de hilo Kevlar.
- Su material aislante, lo convierte en una elección segura para evitar posibles descargas eléctricas.

Spro

NITRON



CARACTERÍSTICAS:

- Nitrilo azul soportado en jersey sanitizado.
- Resistencia a productos químicos y derivados del petróleo.
- EN 420 / EN 388

STEELPRO
SAFETY

NITRON



CARACTERÍSTICAS:

- Recubierta de nitrilo sobre forro punto Jersey.
- Capa interior suave y puño tejido.
- Excelente agarre en seco.
- Tallas M, L
- EN 420 / EN 388

C LUTE®

SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en cuero descarnado curtido al cromo color naranja.
- Forro interior térmico.
- Largo de 14"
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.

STEELPRO
SAFETY

SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en descarnado curtido al cromo color naranja.
- Refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Costura con Hilo de Kevlar.
- Largo de 15"

STEELPRO
SAFETY

PROTECCIÓN DE MANOS

SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS:

- Material 100% cuero descarnado rojo.
- Forro de muleton sobre la mano.
- Doble costura en hilo Kevlar.
- Largo 14".
- EN 407 / EN 388

C LUTE®

SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS:

- Forro interno de algodón y costuras de hilo kevlar
- Refuerzo externo en palmas y dedo pulgar.
- EN 388

TRUPER®

SOLDADOR



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero de descarnado naranja.
- Resistente al calor y durabilidad alta.
- Ergonomico con costuras Kevlar.
- EN12477 Type A / EN 407 / EN 388

INDURA®
Grupo AIR PRODUCTS

CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Guante reforzado de cuero cromo y palma amarilla, largo de 10".
- Protección ampliada contra riesgos mecánicos de nivel medio.

CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Guante reforzado de cuero cromo y palma amarilla, largo de 17"
- Protección ampliada contra riesgos mecánicos de nivel medio.

CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Guante de cuero de res amarillo con palma reforzada.
- Doble refuerzo en la palma y dedos.
- Largo 10"

SOLVEX 37-175



CARACTERÍSTICAS:

- Guante de Nitrilo para Protección Química. Largo 13".
- Flocado de algodón, que reduce el sudor.
- EN 374 / FDA 21 CFR 177.2600

Ansell

SOLVEX 37-185



CARACTERÍSTICAS:

- Guante de Nitrilo para Protección Química. Sin flocado de algodón.
- Largo 18", reduce el riesgo de contaminación externo.
- EN 374 / FDA 21 CFR 177.2600

Ansell

LATEX



CARACTERÍSTICAS:

- Cada uno de los guantes ofrece diferentes niveles de resistencia mecánica, protección frente a productos químicos, microorganismos y otros riesgos.

Trotex®

PROTECCIÓN DE MANOS

LÁTEX



CARACTERÍSTICAS:

- Ambidiestros con superficie lisa.
- Pre emplumados (con talco de maicena), no esterilizados.
- Descartables para todo tipo de usos. Caja de 100 und.

Family Doctor

NITRILO



CARACTERÍSTICAS:

- Material Resistente: Fabricados con nitrilo de 6 gramos
- Color: Verde, permitiendo una fácil identificación y ofreciendo un aspecto distintivo.

FIKA

NITRILO



CARACTERÍSTICAS:

- Excelente contra salpicaduras de productos químicos.
- Sin silicona, para la protección de los productos.
- FDA21 CFR 177-2600-US / EN ISO 21420

Ansell

EOS NOCUT VV910



CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para realizar trabajos intensivos de alto impacto.
- Doble impregnación de nitrilo en palma y punta de los dedos.
- EN 420 / EN 388 / ANSI-ISEA 105

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

VV904 ANTIVIBRACIÓN



CARACTERÍSTICAS:

- Almohadillas de goma en la palma y punta de dedos de 8mm.
- Cuentan con un refuerzo de TPR en el dorso y tienen una galga 7.
- EN420 / EN 388 / EN ISO 10819

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

ANTI-IMPACTO



CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia al corte en un confortable soporte sin costuras.
- Flexibles almohadillas de PVC para los golpes con refuerzos.
- EN 388 / EN 407 / EN ISO 21420

PORTWEST

VEDING V0199



CARACTERÍSTICAS:

- Guante antiestático Vending con la palma cubierta con PU.
- Soporte de Nylon y fibra de carbono para derivar la electricidad estática.
- EN 388 / EN 16350 / EN ISO 21420

PORTWEST

SOBREGUANTE



CARACTERÍSTICAS:

- Guantes para mejorar la protección con trabajos de arco eléctrico.
- Aislantes de cuero bovino, pulgares palmados con una cinta velcro.
- EN 407 / EN 388

REGELTEX



GUANTES DIELECTRICOS



GUANTE STROM

- Los guantes STROM estan hechos de látex natural, utilizando un proceso de fabricación de inmersión acuosa.
- Brinda protección individual contra riesgos eléctricos durante los trabajos con tensión de 500V a 36000V, dependiendo de la Clase que se adapte mejor a su necesidad.
- Standar:
ASTM D120
EN 60903:2003
IEC 60903:2002
NFPA E70t

GUANTE NOVAX

- El guante fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- Brinda protección individual contra riesgos eléctricos durante los trabajos con tensión de 500V a 36000V, dependiendo de la Clase que se adapte mejor a su necesidad.
- Los guantes de electricista NOVAX son probados individualmente para respetar las directrices ANSI/ASTM D120 estándar y NFPA 70.




Estamos ubicados en:

C.C. Plaza Ferretero Semi
Sotano pasaje B Stand S5076



CONTACTENOS!

+51 961754129
+51 943309257



PROTECCIÓN CRANEAL

TRIDENTE



CARACTERÍSTICAS:

- Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E
- Colores: ●●●●●●●●
- ANSI Z89.1 / NTP 399.018

TRIDENTE®

FORTE



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD)
- Clase E: Dieléctrico protección hasta 20000 voltios.
- Colores: ○●●●●●●●
- ANSI Z89.1-2014

**STEELPRO
SAFETY**

H700



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Es de Tipo I (golpes por objetos en caída) y de Clase E
- Colores: ○●●●●●●●
- Modelo luna clara y luna oscura
- ANSI Z89.1-2009

3M

MINERO



CARACTERÍSTICAS:

- Es el conjunto de Copa y Ala con Portalampara y Portacable.
- Destinados a difundir y absorber parte de la energía del impacto.
- Suspensión acolchada regulable con ajustes por puntos
- Colores: ○●●●●●●●
- ANSI Z89.1

TRIDENTE®

V-GARD



CARACTERÍSTICAS:

- La barrera térmica ReflectIR™ mantiene el interior fresco
- La suspensión de 4 puntos Fas-Trac® III está para mayor comodidad y facilidad de ajuste
- Colores: ○●●●●●●●
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 / Clase E / CSA Z94.1-15

MSA
The Safety Company

ECONÓMICO



CARACTERÍSTICAS:

- Suspensión estándar de 4 puntos de apoyo, los cuales permiten absorber la energía derivada del impacto
- Ranuras para colocar protectores de oído e instalar barbiquejos
- Colores: ○●●●●●●●
- ANSI Z89.1

ECONÓMICO



PROTECCIÓN FACIAL

CLICK



CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con cualquier modelo de casco.
- Permite adosar el visor y es óptimo para trabajos riesgo a la vista.
- ANSI Z87.1

STEELPRO
SAFETY

MICA



CARACTERÍSTICAS:

- Visor facial de policarbonato 8" x 15 1/2" x 1mm con filo de aluminio.
- Protege de partículas o salpicadura de sólidos y líquidos.
- NCh 1302.Of77 / ANSI Z87.1

Segpro

CARETA



CARACTERÍSTICAS:

- Protector facial con cabezal indispensable para los trabajos en metal mecánica
- Cuenta con un arnés de suspensión regulable que asegura su ajuste.

ECONÓMICO

CARETA PARA SOLDAR



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de termoplástico
- Apropiado para utilizar en trabajos de soldadura eléctrica o de arco y de corte con electrodo.
- Porta visor levantable.

ECONÓMICO

CARETA PARA SOLDAR



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada de nylon.
- Incluye lente sombra N°11.
- Ventanilla móvil.
- Lentes intercambiables para sombras no. 10 a 14.
- Norma ANSI Z87.1

TRUPER

VIDRIO PARA CARETAS



CARACTERÍSTICAS:

- El vidrio cristal es el más utilizado en las caretas de soldar.
- Ofrece protección contra las chispas y el calor que se producen durante la soldadura.
- El vidrio de plomo es una excelente opción para protegerse de las radiaciones ultravioleta e infrarroja durante la soldadura.

VISOR-U



CARACTERÍSTICAS:

- Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de obra y viseras.
- EN166 / EN170:2002
- GS-ET 29:2011-05
- ANSI-ISEA Z87.1:2015

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

HOLDER



CARACTERÍSTICAS:

- Portavisera adaptable sobre cascos de obra ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND
- EN166:2001 / EN1731:2006 / GS-ET 29:2019-06 / ANSI-ISEA Z87.1:2015

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

FLASH



CARACTERÍSTICAS:

- Visera de policarbonato, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico.
- EN166:2001 / EN170:2002 / GS-ET 29:2011-05 / ASTM-F-2178-12 / ANSI Z87.1-2010

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPÓN AUDITIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en PVC siliconado hipoadérgico.
- 3 canales cónicos de ajuste para el canal auditivo
- NRR: 26dB / SNR: 30dB
- Presentación en bolsa o estuche.
- ANSI S3.19-1974 / ANSI S12.6 – 1997 / EN 352-2:2002.

STEELPRO
SAFETY

TAPÓN AUDITIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de un elastómero termoplástico.
- Material hipoadérgico, brinda comodidad y un efectivo sello.
- Presentación en bolsa o estuche.
- NRR: 25dB / SNR: 32dB
- ANSI S3.19-1974 / EN 352-2:2002

CUTE

TAPÓN AUDITIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Material de elastómero sintético.
- Colores muy visibles para una fácil ubicación en un lugar de trabajo concurrido.
- Presentación en bolsa o estuche.
- NRR: 24dB / SNR: 25dB
- EN 352-2:2002 / AS/NZS 1270:2002 / ANSI S3.19-1974

3M

CM 501



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en ABS y policarbonato de alta resistencia.
- Almohadillas de espuma acolchadas.
- Incluye adaptadores universales para casco.
- NRR: 23dB / SRN: 29dB
- ANSI S3.19-1974 / ANSI S12.6-2008 / EN24869-1:1993

STEELPRO
SAFETY

ASTRO



CARACTERÍSTICAS:

- Copas de polipropileno ultralivianas.
- Confortable y suave sellamiento de almohadilla.
- Sistema universal para adaptar al casco de alta flexibilidad.
- Considerado dieléctrico por no poseer ningún elemento metálico
- NRR: 28dB / SRN: 30dB
- CE EN 352-3:2002

CUTE

PELTOR



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con materiales hipoadérgicos y livianos.
- Almohadillas y forros de espuma reemplazables.
- Para niveles de ruido de hasta 98 dBA.
- NRR 23dB / SRN: 31dB
- ANSI S3.19-1974

3M

TAPÓN AUDITIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Termoplástico suave.
- Tapones de TPR.
- Diseño ergonómico confortable.
- Ideal para industria, construcción, carpintería, herrería y mecánica.
- Reutilizable y lavable.
- NRR: 25 dB
- EN 352-2

TRUPER

TAPÓN AUDITIVO



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados en espuma de poliuretano.
- Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo.
- Ideal para industria, construcción, carpintería, herrería y mecánica
- NRR: 32dB
- ANSI S3.19

TRUPER

OREJERA ADAPTABLE



CARACTERÍSTICAS:

- Materialen nylon, diadema en POMy PVC para las almohadillas.
- Altura ajustable que permite su uso alterno en 3 posiciones: trabajo, descanso y retirado.
- Adaptador universal para casco.
- NRR: 25dB
- NOM-115-STPS

TRUPER

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO 2091



CARACTERÍSTICAS:

- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster
- Las industrias en las que se usa este filtro son agricultura, construcción, fabricación en general, productos farmacéuticos y metales primarios.
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 2096



CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos.
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 2097



CARACTERÍSTICAS:

- Filtros para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un medio filtrante removedor de olores.
- Elemento filtrante tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 7093B



CARACTERÍSTICAS:

- Contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- Nueva cubierta está hecha de una combinación especial de copolímeros de policarbonato de alto performance y resinas ABS
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 7093C



CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para una eficiencia del filtrado de partículas y trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos.
- Material del filtro papel de fibra de vidrio.
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 6002



CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona protección de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno.
- Cartucho para gas ácido
- No debe utilizarse en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

3M

FILTRO 6003



CARACTERÍSTICAS:

- Contra vapores orgánicos y gases ácidos.
- Elemento filtrante: carbón activado.
- Material: pieza facial de polímero sintético
- NIOSH

3M

FILTRO 6004



CARACTERÍSTICAS:

- Protección respiratoria contra el amoníaco y la metilamina.
- Aprobado por NIOSH contra no más de 300 p.p.m. de amoníaco y 100 p.p.m. de metilaminas.
- No debe utilizarse en ambientes que representan un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH)

3M

FILTRO 6005



CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra formaldehído y vapores orgánicos.
- Protección respiratoria contra no más de 10 p.p.m. de formaldehído.
- Aprobado por NIOSH para proteger contra Formaldehído y Vapores Orgánicos.

3M

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO 60923



CARACTERÍSTICAS:

- Contra gases ácidos y vapores orgánicos.
- Combinado, para amoníaco / metilamina con filtro P100.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y equilibrio.
- NIOSH / P100 - 42 CFR 84

3M

N95 3M 8511



CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de exhalación cool flow.
- Clip metálico: aluminio.
- Tela filtrante: no tejido de polipropileno y poliéster.
- Cintas elásticas: elastómero amarillo.
- NIOSH / N95 - 42 CFR 84

3M

FILTRO 2097



CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con capa de carbón activado para eliminar los niveles molestos de vapores orgánicos.
- El filtro 2097 puede usarse con la amplia gama de semi-máscaras faciales.



FILTRO 6003



CARACTERÍSTICAS:

- Está aprobado para la protección contra vapores orgánicos.
- La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono.



7502 ASA



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con silicona, flexible que se amolda fácilmente al rostro.
- Puede ser utilizado con diferentes tipos de cartucho o filtros.
- Tiene una válvula de exhalación que ofrece una salida más rápida del aire caliente.



6200 ASA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de elastómero termoplástico diseño liviano y bien balanceado.
- Puede ser utilizado con diferentes tipos de cartucho o filtros.
- Tiene una válvula de exhalación que ofrece una salida más rápida del aire caliente.



6200 3M



CARACTERÍSTICAS:

- Los cartuchos y filtros reemplazables permiten la reutilización de la máscara facial para ahorrar costos.
- Proporciona protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores.
- MSHA / NIOSH

3M

7502 3M



CARACTERÍSTICAS:

- Válvula 3M™ CoolFlow™ patentada, que ayuda a facilitar la respiración.
- Protege contra partículas, contra una amplia variedad de gases y vapores con el filtro adecuado, ofrece un confort más fresco y seco.
- MSHA / NIOSH

3M

6800 3M



CARACTERÍSTICAS:

- Protector facial de cara completa fabricado en silicona que brinda mayor comodidad, durabilidad y facilita su limpieza.
- El adaptador central dirige la exhalación hacia abajo impidiendo que la mica se empañe.
- MSHA / NIOSH

3M

ROPA DE SEGURIDAD

CHALECO MODELO H



CARACTERÍSTICAS:

- Chaleco fabricado de material Drill tecnología.
- Cintas reflectiva de 2" en bandas horizontales y verticales.
- 4 Bolsillos con tapa tipo velcro.
- Colores: ●●●●●●
- Tallas S, M, L, XL, XXL y XXXL

CHALECO REPORTERO



CARACTERÍSTICAS:

- Chaleco fabricado de material Drill tecnología.
- Cintas reflectivas de 1" de altura en la parte frontal y posterior.
- 4 Bolsillos con tapa tipo velcro y 2 amplios con cierre.
- Colores: ●●●●●●
- Tallas S, M, L, XL, XXL y XXXL

CAMISA DRILL



CARACTERÍSTICAS:

- Hecho de drill tecnología, cinta --reflectiva, en el pecho, brazos y --espalda.
- Cuenta con 2 bolsillos para el --pecho y 4 botones para cierre de --la camisa.
- Colores: ●●●●●●
- Tallas S, M, L, XL y XXL

M6GIL



CARACTERÍSTICAS:

- Chaleco multibolsillos.
- Acabado con bias. 6 bolsillos.
- Tejido 65% poliéster 35% algodón 235 g/m².
- Tallas S, M, L, XL, XXL
- EN ISO 13688:2013

DELTA PLUS
VCS. RELIABILITY AT WORK

M2GI3



CARACTERÍSTICAS:

- Chaleco multibolsillos.
- Acabado con bias. 11 bolsillos.
- Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m².
- Tallas S, M, L, XL, XXL
- EN ISO 13688:2013

DELTA PLUS
VCS. RELIABILITY AT WORK

MODELO H 3M



CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionado en Drill Nuevo Mundo 100% Algodón.
- 2 franjas horizontales y 2 franjas verticales en pecho y espalda de Cintas Reflectivas 3M.
- Costuras reforzadas y de alta durabilidad.
- Acabados de alta calidad.

CAMISA OXFORD



CARACTERÍSTICAS:

- 55% Algodón y 45%poliéster.
- Bolsillo separado para facilitar el bordado corporativo.
- Pinza en el centro de la espalda.
- Botones nacarados a tono.
- En manga corta y manga larga.
- Talla S, M, L, XL, XXL, XXXL

BLUSA OXFORD



CARACTERÍSTICAS:

- 55% Algodón y 45%poliéster.
- Costuras laterales ajustadas para una forma más femenina.
- Pinza en el centro de la espalda.
- Botones nacarados a tono.
- En manga corta y manga larga.
- Talla S, M, L, XL, XXL

POLO PARA OBRA



CARACTERÍSTICAS:

- Polos manga larga son ideales para actividades en el sector industrial
- Confeccionado en tela jersey 20/1 o 30/1 con cuello redondo.
- Tallas S, M, L, XL, XXL
- Colores: ●●●●●●

ROPA DE SEGURIDAD

POLO PIQUE



CARACTERÍSTICAS:

- Hecho de un tejido de piqué que es transpirable y resistente.
- Cuello: Camisero o redondo.
- Manga corta o larga.
- Tallas: S, M, L, XL, XXL
- Colores a consultar.

CAMISA JEAN PROCESADA



CARACTERÍSTICAS:

- Material Jean Procesado.
- Cuello y puño de mangas con botón.
- Dos bolsillos y boton para solapas.
- Con o sin cinta reflectiva.
- Se puede realizar servicio de bordado o estampado.

CAMISA JEAN CRUDA



CARACTERÍSTICAS:

- Material Jean sin procesar.
- Cuello y puño de mangas con botón.
- Dos bolsillos y boton para solapas.
- Cuenta con cinta reflectiva.
- Se puede realizar servicio de bordado o estampado.

OVEROL DRILL



CARACTERÍSTICAS:

- Material Drill tecnología.
- 2 bolsillos en pecho con solapas y botón.
- 2 bolsillos para mano.
- 2 bolsillos posteriores.
- Cremallera con doble sentido recubierto.
- Cuentan con cinta reflectiva de 1".
- Tallas: M, L, XL
- Colores:

PANTALÓN JEAN PROCESADO



CARACTERÍSTICAS:

- Posee amplios bolsillos para manos y en la zona posterior.
- Cremallera metálica y botón plástico.
- Para trabajo industrial de alta resistencia
- Con o sin cinta reflectiva.
- Tallas 28, 30, 32, 34, 36 y 38.

PANTALÓN JEAN CRUDO



CARACTERÍSTICAS:

- Posee amplios bolsillos para manos y en la zona posterior.
- Cremallera metálica y botón plástico.
- Para trabajo industrial de alta resistencia
- Con o sin cinta reflectiva.
- Tallas 28, 30, 32, 34, 36 y 38.

CHOMPA JORGE CHÁVEZ



CARACTERÍSTICAS:

- Material de Lana.
- Chompas cafarenas cuello Jorge Chávez.
- Tallas S, M, L y XL
- Color consultar disponibilidad.

CASACA TÉRMICA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de tres capas: capa de tela polar (térmica), capa intermedio de fibra (retiene el calor), y la capa de tela taslan tejido engomado resistente al agua y rayos UV.

BUZO TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS:

- Material de tres capas: capa de tela polar (térmica), capa intermedio de fibra (retiene el calor), y la capa de tela taslan tejido engomado resistente al agua y rayos UV.

PROTECCIÓN CORPORAL

ESCARPÍN



CARACTERÍSTICAS:

- Escarpín confeccionado con carnaza, curtida al cromo y con refuerzo, cuenta con hebillas para una mejor adaptación al zapato.
- Elaborado en cuero res amarillo con velcro y hebillas de ajuste, resistente para protección de botines.

MANDIL CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero descarne al cromo
- Forma troncocónica en su parte superior hasta la cintura y rectangular hasta las rodillas.
- Medida 90 cm de largo por 60 de ancho.

MANDIL CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero res amarillo.
- Forma troncocónica en su parte superior hasta la cintura y rectangular hasta las rodillas.
- Medida 90 cm de largo por 60 de ancho.

HOMBRERA CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero cromo acolchado.
- Cuenta con elástico sujetador.
- Eficaz protección en los hombros del trabajador en la carga de fierros u otras cargas.

CASACA CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con tres remaches metálicos.
- Costuras de hilo de poliéster.
- Buena protección contra chispas y pequeñas salpicaduras de metal fundido.

CASACA CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Cuenta con remaches metálicos.
- Costuras de hilo de poliéster.
- Buena protección contra chispas y pequeñas salpicaduras de metal fundido.

HOMBRERA CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero res amarillo.
- Relleno de esponja o napa.
- Correas regulables con evilla de metal para un mejor ajuste.
- Espesor de 1.60mm a 1.70mm

PANTALÓN CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Hebilla con tirantes ajustables para una mayor comodidad y facilidad de uso.
- Protección personal ideal para trabajos de soldadura.
- Diseñado para soportar las condiciones más exigentes del entorno industrial.

PANTALÓN CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Posee pechera, tirantes con hebillas para regulación de altura.
- Protección personal ideal para trabajos de soldadura.
- Diseñado para soportar las condiciones más exigentes del entorno industrial.

PORTECCIÓN CORPORAL

MANGA CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Talla única.
- Escarpines de amplia cobertura para trabajos exigentes.
- Permite un buen ajuste y facilita su retiro en caso de emergencia.
- Protección contra riesgos mecánicos y térmicos de nivel Medio.

MANGA CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Talla única.
- Escarpines de amplia cobertura para trabajos exigentes.
- Permite un buen ajuste y facilita su retiro en caso de emergencia.
- Protección contra riesgos mecánicos y térmicos de nivel Medio.

GORRA CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Gorro modelo chavito.
- Trabajo de soldadura.
- Evita quemaduras en la cabeza del soldador.
- Protección contra chispas y salpicaduras de metal fundido.

GORRA CUERO RES



CARACTERÍSTICAS:

- Gorro modelo chavito.
- Interior forrado para proporcionar una mayor comodidad y protección.
- Broches para ajustarse de manera segura y cómoda a la cabeza y el cuello.

CASACA CUERO CROMO



CARACTERÍSTICAS:

- Gorro de jean para soldador con forro interior drill.
- Ideal para trabajos de soldadura, evitando quemaduras generadas por la soldadura en la cabeza del soldador.

CORTAVIENTO



CARACTERÍSTICAS:

- Material de drill.
- Adaptables al casco.
- Talla: Standard.
- Tipo de cierre: Velcro.
- Para protección de rayos del sol.
- Usado en construcción o uso general.

PONCHO DE PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en PVC / Poliéster / PVC.
- Espesor del material 0.10mm, 0.32mm y 0.42mm.
- Poncho impermeable con capucha para la protección de cabeza.
- Protección para la lluvia y demás actividades con el agua.
- Disponible en colores, consultar por la disponibilidad.
- Tallas M, L, XL.

TRAJE TYVECK



CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos.
- Compuesta de 3 capas.
- Tela laminada microporosa SF50 de 50 g/m2.
- Tallas: M, L, XL.

STEELPRO
SAFETY



CALZADO DE SEGURIDAD

WORKER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación: Inyección directa al corte, cuero engrasado color negro.
- Resistente a los derivados de hidrocarburos con puntera de acero.
- ASTM F2413-17 / ASTM D471

STEELPRO
SAFETY

FORTE MAX



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación: Inyección directa al corte, cuero engrasado color negro.
- Planta bidensidad de poliuretano.
- Calzado dieléctrico EH 18kV.
- ASTM F2413 / EN ISO 20345

STEELPRO
SAFETY

FULL PLUS



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación: Inyección directa al corte, cuero engrasado color negro.
- Planta de poliuretano bidensidad.
- Calzado dieléctrico EH 18kV.
- ASTM F2413 / EN ISO 20345

STEELPRO
SAFETY

FULL RISK



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación: Inyección directa al corte, cuero engrasado color negro.
- Planta de poliuretano bidensidad.
- Calzado dieléctrico EH 18kV.
- ASTM F2413 / EN ISO 20345

STEELPRO
SAFETY

TRUCKER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación: Inyección directa al corte, cuero marrón engrasado.
- Planta de poliuretano bidensidad.
- Calzado dieléctrico EH 18kV.
- ASTM F2413 / EN ISO 20345

STEELPRO
SAFETY

PANZER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de cuero grabado.
- Proceso de inyectado directo.
- Planchuela anti perforante y planta de PU de alta densidad.
- NTP ISO 20345:2017

PANZER

ECO PANZER



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de cuero grabado.
- Proceso de inyectado directo.
- Planchuela anti perforante y planta de PU de alta densidad.
- NTP ISO 20345:2017

PANZER

NANTERRE



CARACTERÍSTICAS:

- Botín elaborado en cuero crupón.
- Suela de poliuretano bidensidad.
- Suela de acero anti perforante, plantilla interna de Cambrella + EVA.
- CE / EN ISO 20345:2011

C LUTE

BULLDOZER



CARACTERÍSTICAS:

- Inyectado de PU Mono-densidad.
- Suela resistente a la perforación y alta resistencia a la abrasión.
- Puntera y plantilla de acero.
- ANSI Z41 / NTP-300-62-022-25

Spro

CALZADO DE SEGURIDAD

FORCE



CARACTERÍSTICAS:

- Calzado dieléctrico.
- Fabricado con sistema cementado.
- Capellada 100% cuero, suela de PU con alta resistencia a la abrasión.
- NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11

SANDDER TNT

LEONIDAS



CARACTERÍSTICAS:

- Calzado dieléctrico.
- Fabricado con sistema cementado.
- Capellada 100% cuero, suela de PU con alta resistencia a la abrasión.
- NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11

SANDDER TNT

TEMPLARIOS



CARACTERÍSTICAS:

- Calzado dieléctrico.
- Fabricado con sistema cementado.
- Capellada 100% cuero, suela de PU con alta resistencia a la abrasión.
- NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11

SANDDER TNT

ECONÓMICO



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de cuero y carnaza con planta de caucho.
- Puntera de acero.
- Suela pegada y cocida.
- Capellada de cuero.

ECONÓMICO

RAFTI



CARACTERÍSTICAS:

- Cuero Box Calf de 2.0 mm de espesor. Malla anti-transpirante.
- Planta de caucho antideslizante.
- Puntera de acero resistente a 200 J.
- Falsa: antiperforante Kevlar.

RAFTI

DIELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS:

- Material Cuero y Carnaza.
- Forro Poliéster económico.
- Puntera Policarbonato / Baquelita.
- Suela caucho dieléctrico 9kV.
- Sistema vulcanizado.

FAJ INDUSTRY

CAMPERA



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuero box color marrón.
- Suela de caucho nitrilo vulcanizado.
- Reforzadas mediante costura doble y triple con hilo de nailon.
- Posee una plantilla de PU.

FAJ INDUSTRY

TEXANA



CARACTERÍSTICAS:

- Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.
- Planta de PU antideslizante
- Propiedad dieléctricas de 18kV.
- NTP ISO 20345 / ASTM F2413

eins

THEIRON



CARACTERÍSTICAS:

- Campera de seguridad dieléctrico.
- Suela de Caucho con protección en la puntera, resistente a la abrasión.
- Suela de caucho resistente a 18kV.
- NTP-ISO 20345 / ASTM F2413-11

SANDDER TNT

CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, antideslizante, reforzada y resistente a ácidos.
- Proceso: Inyección de PVC.
- Con y sin puntera de acero.
- Forro: Poliéster.



XTREME



CARACTERÍSTICAS:

- Bota fabricada en material de PVC color negro.
- Planta totalmente antideslizante.
- Sin punta de acero.
- Forro interior de nylon



DITTA FORTE



CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la abrasión, flexión con refuerzon en el talón.
- Material de PVC Inyectado.
- Con o sin puntera de acero.
- Forro interior de Nylon.



BOTA PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, antideslizante, reforzada y resistente a ácidos.
- Proceso: Inyección de PVC.
- Con y sin puntera de acero.
- Forro: Poliéster.



TRUCKER



CARACTERÍSTICAS:

- Bota fabricada en material de PVC color blanco.
- Planta totalmente antideslizante.
- Sin punta de acero.
- Forro interior de nylon



DITTA FORTE



CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la abrasión, flexión con refuerzon en el talón.
- Material de PVC Inyectado.
- Con o sin puntera de acero.
- Forro interior de Nylon.



METATARZAL



CARACTERÍSTICAS:

- Bota de goma vulcanizado por compresión. Puntera Composite.
- Protección metatarsal. Plantilla resistente a la penetración 1.1 kN.
- Forro: Doralón Térmico azul.



SEÑALIZACIÓN

CONOS




CARACTERÍSTICAS:

- Material: PVC polivinilo de alta resistencia.
- Cinta reflectiva: Grado Ingeniería, de 4", disponible a pedido.
- Tamaños: 18", 28", 36".



MALLA NARANJA



CARACTERÍSTICAS:

- Largo: 50 yardas o 45.72 metros.
- Alto: 1 metro.
- Peso: 55 gr/m.
- Espesor: 1 mm.
- Ranuras de 10 cm x 4 cm



CINTA PELIGRO



CARACTERÍSTICAS:

- Alto: 12.5 cm.
- Peso: 2.4 kg $\pm$ 5%.
- Espesor: 0.1 mm $\pm$ 5%.
- Resistente a exposición de rayos UV y otras

BARRA RETRACTIL



CARACTERÍSTICAS:

- Material de polivinilo de alta resistencia (PVC).
- Colores disponibles: amarillo/negro.
- Visible de día y noche.
- Medida: 1.50m, extensible a 2.15m.



PARANTE DE PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Material 100% polipropileno.
- Peso 950 gr.
- Resistente a los rayos UV.
- Inyección de plástico moldeado.
- La base se puede rellenar para mayor estabilidad.

CADENA DE PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Cadena bicolor de plástico
- Peso por eslabón 06 gr.
- Inyección de plástico moldeado.
- Resistente a los rayos UV.
- 100% reciclable.
- Bolsa de 25 mtr.

CACHACO DE CONCRETO



CARACTERÍSTICAS:

- Parante de madera con base de concreto que brinda seguridad.
- Su uso es obligatorio, para delimitar un área.
- Peso: 11 a 12 kilos.
- Altura: 120 cm aprox.

CACHACO DE PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Material polietileno de alta tensidad.
- Su uso es obligatorio, para delimitar un área.
- Menor peso para un optimo transporte.
- Señalizador de altura.

CILINDRO VIA



CARACTERÍSTICAS:

- Amplia base para un mejor apoyo sobre el suelo.
- Manija en la parte superior para facilitar su transporte.
- Protección UV para mejorar la resistencia a la interperie.

SEÑALIZACIÓN

SEÑALETICAS



CARACTERÍSTICAS:

- Material de vinil autoadhesivo.
- Señal de seguridad informativa.
- Dimensión 20x30 cm.
- Se puede colocar base celtex.
- De fácil instalación.
- Su uso es obligatorio, según la previa evaluación de riesgos.

SEÑALETICAS FOTOLUMINISCENTES



CARACTERÍSTICAS:

- Material de vinil autoadhesivo fotolumincente.
- Señal de seguridad informativa.
- Dimensión 20x30 cm.
- Se puede colocar base celtex.
- De fácil instalación.
- Buena visibilidad de día y noche.

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS:

- Material de vinil autoadhesivo con base de triplay o celtex.
- Dimensiones de acuerdo a requerimiento.
- Uso obligatorio en obras civiles o viales.

PALETA PARE - SIGA



CARACTERÍSTICAS:

- Material polímero plástico flexible
- Color de fondo blanco.
- Lado A: señal verde siga.
- Lado B: señal roja pare.
- Peso 320 gramos
- Medidas 30 cm x 30 cm

VARA REFLECTIVA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de Policarbonato.
- Funciones: luz intermitente, fija y apagada.
- Disponible a pilas o recargable.
- Posee mango antideslizante.
- 6 luces LED de distintos colores.

CONO RETRACTIL



CARACTERÍSTICAS:

- Cono de emergencia vial, con reflectivo super práctico, cómodo y fácil de llevar.
- De 18", 28", 36".
- Con cinta reflectiva.
- Ideal para repuestas de emergencia rápidas.

CINTA REFLECTIVA 3M




CARACTERÍSTICAS:

- Grado: Diamante de alta visibilidad.
- Colores varios consultar por disponibilidad.
- Rago de visualización 100 m.

3M

CINTA ANTIDESLIZANTE



CARACTERÍSTICAS:

- Textura abrasiva
- Gran resistencia al deslizamiento.
- Adhesivo acrílico, resistente al agua y al tráfico con calzado.

TRUPER

BALIZA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de Policarbonato
- Alta resistencia.
- Piezas reemplazables.
- Colores disponibles:
 - Naranja.
 - Rojo.
 - Amarillo

LAVAOJOS

ESTACIÓN DE LAVAOJOS



CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado en polietileno y ABS de alta resistencia.
- Medidas 60cm. x 52cm. X 25cm.
- Peso vacío 8 kilos y lleno 63 kilos.
- Certificado ANSI Z358.1 – 2014

STEELPRO
SAFETY

ESTACIÓN DE LAVAOJOS



CARACTERÍSTICAS:

- Material de polietileno de alta densidad color verde.
- Placa de señalización en PVC.
- Capacidad para 36 litros.
- Norma ANSI/ISEA Z358. 1-2009

Haws
Since 1906

BOTELLA LAVAOJOS



CARACTERÍSTICAS:

- Ducha oftálmica de emergencia.
- Material plástico de poliestireno.
- Capacidad 500 ml.
- Poner en las botellas: Agua borcada o suero fisiológico.

Haws
Since 1906

BOTELLA DUAL LAVAOJOS



CARACTERÍSTICAS:

- Medidas de la botella: 23cm x 7cm.
- Capacidad 500ml.
- Material PVC.
- Perfecto para enjuagar partículas como polen, polvo, aserrín, humo, etc., utilizando agua con solución salina estéril (no incluida).

SOLUCIÓN BACTERICIDA 9082



CARACTERÍSTICAS:

- Un frasco deberá ser diluido de 18,9 L a 75,7 L del agua.
- Conservante antimicrobiano estéril.
- La solución cumple con las regulaciones de la FDA.

Haws
Since 1906

ESTACIÓN DE LIMPIEZA PARA LENTES



CARACTERÍSTICAS:

- Incluye una solución de limpieza en spray de 8 onzas.
- Contiene 2 cajas de 300 pañuelos desechables cada una.
- Material de la solución: Claro.

MCR
SAFETY



LOCK OUT

NO AISLADO CANDADO 76mm



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuerpo de plástico, arco de acero y interior de cobre.
- Colores varios consultar por disponibilidad del producto.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



NO AISLADO CANDADO 38mm



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuerpo de plástico, arco de acero y interior de cobre.
- Colores varios consultar por disponibilidad del producto.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



AISLADO CANDADO 76mm



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuerpo y arco de plástico (nylon) e interior de cobre.
- Colores varios consultar por disponibilidad del producto.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



AISLADO CANDADO 38mm



CARACTERÍSTICAS:

- Material cuerpo y arco de plástico (nylon) e interior de cobre.
- Colores varios consultar por disponibilidad del producto.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



PINZA DE BLOQUEO



CARACTERÍSTICAS:

- Material acero con revestimiento de vinilo a prueba de óxido.
- Medida de 1" ó 1 1/2" de diametro.
- Acepta hasta 6 candados.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



TARJETA DE BLOQUEO



CARACTERÍSTICAS:

- Material acero con revestimiento de vinilo a prueba de óxido.
- Medida de 1" ó 1 1/2" de diametro.
- Acepta hasta 6 candados.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



CAJA DE BLOQUEO



CARACTERÍSTICAS:

- Material plástico de alta temperatura, placa de acero, mango de nylon y acero inoxidable.
- Acepta hasta 12 candados.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



BLOQUEO DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO EN MINIATURA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de nylon y relleno de vidrio, Pin de acero inoxidable.
- Para bloquear disyuntores de tamaño medio a pequeño.
- Norma OHSAS18001:2007/BV/OSHALOCK



BLOQUEADOR BREAKER PARA TABLERO



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa exterior: Polipropileno.
- Abrazadera de acero: Nylon relleno de vidrio moldeado.
- Tornillo de acero: tornillo de nilón relleno de vidrio moldeado.
- Clasificación UL: UL 94 - HB.



RESCATE Y EMERGENCIA

BOTIQUÍN



CARACTERÍSTICAS:

- Este botiquín portátil tipo lonchera.
- Contiene todos los elementos esenciales para primeros auxilios en un empaque fácil de transportar.

BOTIQUÍN MADERA



CARACTERÍSTICAS:

- Medidas 24 x 34 cm y 30 x 40 cm.
- Material de madera.
- Presentación sin y con insumos de acuerdo a requerimiento.

MINI ABORDAJE



CARACTERÍSTICAS:

- Material: Nylon reforzado con cinta reflectiva.
- Medidas: 37 X 25 X 18 cm.
- N° de Bolsillos: 4 laterales.
- Solo maletín o con insumos de acuerdo a requerimiento.

MALETÍN A1



CARACTERÍSTICAS:

- Material: Nylon reforzado con cinta reflectiva.
- Medidas: 52 x 40 x 20 cm.
- N° de Bolsillos: 5 laterales.
- Solo maletín o con insumos de acuerdo a requerimiento.

MOCHILA DE EMERGENCIA



CARACTERÍSTICAS:

- Material: Tela con cintas reflectivas y correas de nylon.
- Medidas: 32 x 45 x 19 cm aprox.
- Color: Mochila Roja o Naranja.
- Solo mochila o con insumos de acuerdo a requerimiento.

INMOVILIZADOR DE CABEZA



CARACTERÍSTICAS:

- Material hipoalergénico de espuma de alta densidad recubierto por engomado Hidrífugo.
- Desmontable ajustable con velcro de alta duración.

COLLARÍN CERVICAL



CARACTERÍSTICAS:

- Material hipoalergénico sin látex con 4 posiciones de regulación.
- Sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado.

CAMILLA DE PVC



CARACTERÍSTICAS:

- Material: Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Medidas: 183 x 45 x 5 cm.
- Capacidad de carga: ≤159kg Aprox.
- Cuenta con 3 correas de seguridad.
- De fácil manejo y limpieza.

CAMILLA TIPO CANASTILLA



CARACTERÍSTICAS:

- La camilla es manufacturada con tubo electrosoldado de 5/8" reforzado con malla metálica, equipada con correas de seguridad de nylon y hebillas de ajuste rápido, pintada con pintura anticorrosiva y esmalte al horno.

ANTIDERRAMES

KIT ANTIDERRAME



CARACTERÍSTICAS:

- Kit antiderrames ideal para Aeropuertos, servicios de Transporte y Carga, plantas industriales, bodegas de residuos y sustancias peligrosas.
- Vacío o con insumos.


KIT ANTIDERRAME



CARACTERÍSTICAS:

- Kit antiderrames ideal para Aeropuertos, servicios de Transporte y Carga, plantas industriales, bodegas de residuos y sustancias peligrosas.
- Vacío o con insumos.

BANDEJA ANTI DERRAME



CARACTERÍSTICAS:

- Medidas varias y para preparar de acuerdo a requerimiento.
- Material: F.gal 0.4mm con asas.
- Fabricado con planchas de fierro galvanizado de diferentes espesores, brindando la comodidad para transportar las sustancias contenidas en ellas.

SALCHICHA



CARACTERÍSTICAS:

- Composición: Mezcla de Poliester.
- Relleno: mezcla de poliester post industrial (100% reciclado).
- Absorbencia por salchicha: 9.5 L / 2.5 galones aprox.

PAÑOS ADSORVENTE



CARACTERÍSTICAS:

- Composición: Polipropileno.
- El material absorbe rápidamente grandes volúmenes de líquido.
- Es hidrofóbico, pero absorbe sustancias a base de hidrocarburos.

TRAPO COCIDO



CARACTERÍSTICAS:

- Trapo de colores o blanco cocido.
- Presentación:
 - # Por kilos.
 - # Paquete de 10 KG.
 - # Master de 50 KG.
- Usos: Limpieza.

